

SPECIALISTI DELLA SICUREZZA DAL 1908

mod. BLINDO T 3

CLASSE 3 DI EFFRAZIONE A NORMA ENV 1627 CON 2 CILINDRI EUROPEI DI ALTO LIVELLO

CILINDRO PRINCIPALE DOM IX TWIDO CILINDRO DI SERVIZIO K2 CON DUE DEFENDER

Doppia serratura, doppia tranquillità

con interazione tra i cilindri e serratura con trappola anti estrazione per ulteriore sicurezza

Antieffrazione

Abbattimento Acustico

Trasmittanza Termica

Classe **3** norma ENV 1627

RW 40 db.

$U_g = 1,3$ W/m²K



Cerniera registrabile

La chiave della serratura secondaria, molto utile quando si voglia limitare l'accesso di eventuali dipendenti o collaboratori, aziona lo scrocco, il chiavistello di chiusura e blocca anche la serratura principale. Su richiesta, è possibile masterizzare su richiesta entrambi i cilindri, in modo che un'unica chiave padronale azioni entrambi i meccanismi, e la chiave di servizio solo uno.



PER LA SICUREZZA DELLA TUA CASA

ANTA

- Struttura composta da doppia lamiera in acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni.
- Lamiere spessore 10/10.
- Coibentazione in materiale ignifugo.
- Guarnizione coestrusa in EPDM sui tre lati.
- 5 rostri fissi lato cerniere diametro 16 mm.
- 2 cerniere ad alta resistenza con cardine. diametro 14 mm, saldate alla struttura e registrabili in altezza.
- Piastra a protezione serratura.
- Spioncino panoramico.
- Limitatore di apertura.
- Soglia mobile parafreddo.
- Maniglia interna ed esterna disponibile in diverse tipologie e colori.

TELAIO E FALSOTELAIO

- Telaio e falsotelaio in acciaio pressopiegato, spessore 20/10, verniciati a forno color testa di moro; disponibili in diversi colori su richiesta. Possibilità di registrazione tra telaio e falsotelaio, sia in altezza che in profondità, per una facile e rapida installazione.

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo, con dispositivo antistrappo. Tre punti di chiusura centrali più lo scrocco. Chiavistelli sagomati a profilo depositato.
- Due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso e un perno a soffitto.
- Serratura secondaria equipaggiata di serie, con cilindro di servizio: aziona lo scrocco,

un chiavistello di chiusura e blocca la serratura di sicurezza.

- Defender di protezione cilindro in acciaio antitrapano.
- La serratura può essere dotata dei cilindri* a Profilo Europeo Smart, Excel e Prestige, così come di un pratico mezzo cilindro per l'utilizzo provvisorio in cantiere.

RIVESTIMENTI

- Entrambi i rivestimenti possono essere scelti nella gamma dei lisci, in legno massiccio, pantografati, con cornici in rilievo, in resina, in alluminio, ecc...
- Rivestimento interno fissato all'anta per mezzo di cornici facili da smontare per l'accesso alla serratura.
- Rivestimento esterno fissato con bordi in lamiera plastificati

OPZIONI E VERSIONI SPECIALI

- E' possibile realizzare le porte con sopra-luce cieco o vetrato, rettangolare o arcuato; con scasso vetrato di diverse forme e dimensioni; con riscontro elettrico per apertura scrocco a distanza; ad arco a tutto sesto o a sesto ribassato; con senso di apertura invertito (dall'interno verso l'esterno); inserite in ingressi blindati con parti fisse laterali vetrate.

SEZIONE ORIZZONTALE VERSIONE AD UN'ANTA - Sezione a titolo indicativo e non in scala.



PROTEZIONI ALLA SERRATURA

1_ SERRATURA PER CILINDRO A PROFILO EUROPEO CON CUORE INTELLIGENTE BREVETTATO:

un dispositivo "sente" la presenza del cilindro a chiavistelli fuoriusciti (serratura in sicurezza) e, in caso di estrazione dello stesso, li blocca in posizione.

2_PIASTRINA DI REGISTRAZIONE CON FUNZIONE ANTI CARTA:

la speciale sezione della piastrina di regolazione dello scrocco ne impedisce l'apertura forzata.

3_PIASTRA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO TEMPERATA ANTI-TAGLIO E PERFORAZIONE:

un vero e proprio scudo da 1,5 mm di spessore a difesa di tutti i meccanismi della serratura.

4_STRUTTURA PORTANTE:

un ulteriore profilo in acciaio da 1,5 mm su cui la serratura viene fissata.

5_SFERE IN ACCIAIO TEMPERATO ANTITRAPANO:

a difesa delle viti di fissaggio del dispositivo di protezione cilindro.

6_SAGOMA DISPOSITIVO ANTI-TRAPANO E ANTI-ESTRAZIONE A CONO CALIBRATO:

impedisce i tentativi di strappo con tubi o estrattori che non trovano punti di appiglio.

7_PASTIGLIA ROTANTE CONICA A SPESSORE MAGGIORATO:

per evitare i tentativi di spacco tramite cacciavite.

8_DISPOSITIVO POLIMERICO DI DEVIAZIONE DELLA PUNTA:

nel caso in cui venga superata la difesa della pastiglia, guida la punta del trapano lontano dal cilindro e ne difende i meccanismi chiave.

LEGENDA PARTICOLARI DELLA BLINDATA



- 1 Lamiera interna
- 2 Coibentazione
- 3 Rostri Fissi
- 4 Rinforzi verticali
- 5 Spioncino panoramico
- 6 Pannello interno
- 7 Cerniere registrabili
- 8 Comice fermapannello interno
- 9 Guarnizione anta
- 10 Lamiera esterna
- 11 Pannello esterno
- 12 Bordo fermapannello esterno
- 13 Telaio
- 14 Falsotelaio
- 15 Zanca
- 16 2 doppi deviatori con asta verticale
- 17 Limitatore d'apertura
- 18 Piastra protezione serratura
- 19 Serratura di Sicurezza
- 20 Soglia mobile parafreddo

17. limitatore di apertura solo su richiesta - si sconsiglia l'uso per tre ragioni importanti

(per info chiedere in showroom)

Caratteristiche cilindri in dotazione



DOM IX TWIDO



GARANTISCE UNA SOLUZIONE AFFIDABILE, INNOVATIVA E SICURA NEL TEMPO.

GRAZIE AL MECCANISMO BREVETTATO CON DOPPIO ELEMENTO MOBILE INTEGRATO NELLA CHIAVE E ALLA SPECIALE TECNICA DI FRESATURA ASSICURA UN'ELEVATISSIMA PROTEZIONE CONTRO LA DUPLICA NON AUTORIZZATA ED AI PIU' COMUNI TENTATIVI DI EFFRAZIONE. CAPACE DI OFFRIRE STANDARD DI SICUREZZA DI ALTO LIVELLO

Il cilindro principale DOM IX Twido è considerato un cilindro meccanico di fascia alta, adatto a porte blindate e installazioni dove la sicurezza è una priorità. **Punti di forza principali:**

- Protezione contro **bumping**, **picking** e **anti Topolino** grazie a perni dedicati.
- Elevata protezione contro la **uplicazione abusiva delle chiavi**: la chiave ha due elementi mobili indipendenti e brevetto fino al 2036.
 - Con protezione contro **foratura**, estrazione e attacchi distruttivi.
- **Certificazioni e test secondo standard europei di alta sicurezza SKG 2 stelle per porte blindate fino classe 4**
 - Sicurezza antieffrazione: **8,5-9/10**
 - Adatto per: appartamenti, ville, uffici e condomini.

Cilindro di servizio Securemme K2, è un cilindro di sicurezza 10 perni attivi

Protezione anti-picking - Protezione anti-bumping - anti Topolino - Insetto antitrapano nel corpo del cilindro

- Certificazione EN 1303 (grado 6 per durata e sicurezza, resistenza B)

